

Canastas minibasket monotubulares trasladables LUX

Materiales y características

Fabricadas de acuerdo a la normativa vigente UNE-EN 1270.

Sección de tubo de acero 100x100x4 mm.

Consta de poste central y brazo con vuelo de 1 m.

Soporte para tablero de 1200 x 900 mm de sección 40x40x2 mm con tirantes de apoyo superiores e inferiores para mayor estabilidad.

Base de acero de sección 80x40x4 mm y medidas 1000x1200, con dos ruedas.

Por su sistema de montaje, en el momento de la colocación, el vuelo de la canasta se puede situar a la altura adecuada para que el aro esté a la altura reglamentaria pero también se puede dejar más bajo si se desea. No es un sistema de sube y baja de la canasta, la altura a la que se coloca será fija (salvo que se desatornille y se coloque a otra altura), pero tenga en cuenta esa característica especial añadida.

El pintado del producto se realiza con pintura en polvo Epoxi poliéster tras un tratamiento de desengrasado mediante baño fosfatado y polimerizado en horno a temperatura de 200°C. Toda la tornillería y elementos de unión son de acero zincado.

Se sirve conjuntamente con la tornillería para unión y totalmente desmontada.

No incluyen accesorios (tablero, aros, redes, contrapesos).

Juego de 2 unidades.

Referencias

Ref: 488.0012713

Canastas minibasket monotubo trasladables LUX (2 ud.)



Dimensiones y pesos

Medidas: Dimensiones FIBA. Con soporte para tablero de 1200 x 900 mm.