

Canastas minibasket monotubulares fijas LUX

Materiales y características

Fabricadas de acuerdo a la normativa vigente UNE-EN 1270.

Sección de tubo de acero 100x100x4 mm.

Consta de poste central y brazo con vuelo de 1 m.

Soporte para tablero de 1200 x 900 mm de sección 40x40x2 mm con tirantes de apoyo para mayor estabilidad.

Por su sistema de montaje, en el momento de la colocación, el vuelo de la canasta se puede situar a la altura adecuada para que el aro esté a la altura reglamentaria pero también se puede dejar más bajo si se desea. No es un sistema de sube y baja de la canasta, la altura a la que se coloca será fija (salvo que se desatornille y se coloque a otra altura), pero tenga en cuenta esa característica especial añadida.

Anclajes: Canasta fija con base de anclaje de 330 x 150 mm con profundidad de 330 mm, empotrada al suelo mediante zapata de hormigón. Ofrece fiabilidad y resistencia máxima al vuelco. Dispone de 4 tuercas de una pieza con tornillos de seguridad para anclaje de canasta monotubular.

El pintado del producto se realiza con pintura en polvo Epoxi poliéster tras un tratamiento de desengrasado mediante baño fosfatado y polimerizado en horno a temperatura de 200°C. Toda la tornillería y elementos de unión son de acero zincado.

Se sirve conjuntamente con la tornillería para unión y totalmente desmontada.

No incluyen accesorios (tablero, aros, redes, contrapesos).

Juego de 2 unidades.

Referencias

Ref: 488.0012714 Canastas minibasket monotubo fijas LUX (2 ud.)



Dimensiones y pesos

Medidas: Dimensiones FIBA. Con soporte para tablero de 1200 x 900 mm.